



### LEGENDA

- Kruispunt Gerinkhoekweg - Haimersweg:
  - \* Ontgraven cunet, d= 300 mm, zand
  - \* Afwerken bestaand zandbed t.b.v. aanbrengen fundering
  - \* Aanbrengen nieuwe asfaltconstructie, d= totaal 140 mm
    - onderlaag AC 16 base OL-B, d= 50 mm
    - tussenlaag AC 16 bin TL-B, d= 50 mm
    - deklaag AC 16 surf DL-B, d= 40 mm
- Aanbrengen tussenlaag en deklaag in getrapte aansluiting, 500 mm per trede
- Herstraten aangrenzende elementenverharding van straatbakstenen, dikformaat, in bestaand verband over een breedte van 1,00 meter
- Aanbrengen grasbetontegels t.b.v. bermbescherming, breedte 400 mm

### SITUATIETEKENING - GOA GERINKHOEKWEG

Schaal 1:200

Wijz. 6			
Wijz. 5			
Wijz. 4			
Wijz. 3			
Wijz. 2			
Wijz. 1			
<b>Project</b>			
<b>GOA ENSCHEDE - LOSSER</b>			
Onderdeel Deelproject: DP0002-W-Gerinkhoekweg			
Formaat	Tekenaar	Datum	Documenttype
A1	B. Ros	2024-07-12	Situatietekening (UO)
Schaal	Gecontroleerd door	Goedgekeurd	
1:200	K. Wind	2024-07-12	
Tekeningnummer	Opdrachtgever		
S101			
Blad	Aantal		
01	01		
Documentstatus			
Concept / 01			
Besteknummer			
XXXXXXXXXX			
<b>Gemeente</b> <b>Enschede</b>			